

HIGH



Portail coulissant CT 260

La protection en auto-portant

Les portails coulissants sont destinés au contrôle des accès et à une meilleure régulation des flux de circulation. Élément indispensable pour l'ensemble de la zone d'entrée/sortie, ils peuvent aussi garantir un haut niveau de sécurité.

Les portails coulissants en porte-à-faux peuvent être mis en place quelle que soit la surface ou l'inclinaison de la voie barrée. Ils sont par ailleurs parfaitement fiables en cas d'intempéries, même lorsqu'il s'agit de neige ou de gel.

Portail coulissant CT 260

La protection en auto-portant

- Protection anticorrosion haute qualité assurée par la galvanisation multicouches Tri Protect
- Largeurs entre axes disponibles de 3 m à 9m et hauteurs de barrière possibles de 1 m à 2,45 m
- Le portail peut être équipé de supports de raccordement aux clôtures existantes. Ceci permet de préserver l'apparence générale du dispositif : un design très compact, stable et toujours agréable.

Le châssis de portail est constitué d'un profil trapézoïdal d'apparence agréable et l'écart entre barreaux ne dépasse pas 120 mm. Le battant demeure intégralement autoportant à l'horizontale, ceci grâce à deux mécanismes de roulement. Le poteau d'attache (en position fixe lorsque le portail est fermé) est une section tubulaire carrée disposant d'un patin et d'une fourche réglables.

Les matériaux et le revêtement utilisés contribuent à une apparence générale élégante et durable.

L'entraînement est assuré par un engrenage motorisé à vis sans fin ne nécessitant aucune maintenance et étant adapté à la taille du portail à manœuvrer. Le moteur agit sur une chaîne intégrée : la technologie la plus sûre à l'heure actuelle.

En cas de coupure d'alimentation ou d'erreur de manœuvre, un découplage manuel est disponible pour séparer le battant de portail de l'entraînement moteur. Par ailleurs, les portails coulissants Gunnebo CT 260 satisfont bien entendu à toutes les exigences des normes applicables aux portes et barrières automatisées.

Un produit "Source Unique"

La préservation d'une source unique pour l'ensemble de nos produits et services demeure notre principe : conception, fabrication, installation et maintenance relèvent toutes de notre seule compétence. Partenaire fort, Gunnebo peut ainsi concentrer ses capacités et mettre toute son expérience professionnelle à votre service.

Caractéristiques

- Aucune fondation ou tranchée n'est requise au sol
- Manœuvre conçue « course à vide »
- Faibles coûts de maintenance
- Protection anticorrosion haute qualité
- Gains de temps substantiels au montage grâce aux éléments pré-assemblés
- Homologuée EN 13241-1



NB: informations non contractuelles susceptibles de modifications ultérieures.

Gunnebo France SAS
15/17 avenue Morane Saulnier - B.P. 11
78141 Vélizy Villacoublay Cedex
Tél : 0810 000 800
Fax : 01 34 65 69 90
www.gunnebo.fr

GUNNEBO
For a safer world®